

MUNK Vollkunststoff Sprossen-Schiebeleiter 2x8 Sprossen

Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung

Art. Nr.: G36108

747,95 €
~~UVP 1.228,08 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 15.5 kg



| | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|
| Trittform: Sprossen | Leiterlänge: 4,18 m | Material: GFK |
| Kategorie: Kunststoffleiter | Arbeitshöhe: 5,20 m | Sprossen/Stufen: 8 |
| Teilbarkeit: 2x | Standhöhe: 2,36 m | Hersteller: Munk |
| Ausführung: Standard | gpsr_manufacturer_name: Munk Günstzburger Steigtechnik | |

Seilzugleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (1.000 Volt).

Hinweis

Bestell-Nr. **36608 bis 36610** Schiebeleiter: Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand, beide Leiterteile getrennt verwendbar.

Leiterteile bei Bestell-Nr. **36612 nicht trennbar**

Hinweis: Vollkunststoff-Schiebe- und Seilzugleitern über 3,0 m Leiterlänge

Die Vollkunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter können Sie wie gewohnt **ohne Traverse** beziehen, sofern diese **ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch** eingesetzt wird.

Beispiele: fester Verbau, fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

- Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe, Beschläge aus Stahl verzinkt.

- Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm
- Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung
- Die Standard- Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuh, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Sprossenabstand: 280mm
- Außenbreite: 420mm
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile

Wussten Sie auch? Die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung(DGUV) rät, schwere oder sperrige Leitern aus ergonomischen Gründen u.a. mit Transportrollen zu benutzen

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 5,20 | 6,30 | 7,40 |
| Leiterlänge ausgefahren (m) | 4,18 | 5,29 | 6,41 |
| Leiterlänge eingefahren (m) | 2,50 | 3,00 | 3,61 |
| Holmhöhe (mm) | 73 | 73 | 73 |
| Sprossenanzahl | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
| Standard | | | |
| Traversenbreite (m) | 0,93 | 0,93 | 1,20 |
| Gewicht (kg) | 15,5 | 19,9 | 23,4 |
| Artikelnummer | 36608 | 36610 | 36612 |
| ohne Traverse* | | | |
| Gewicht (kg) | 15,5 | 18,5 | 22,5 |
| Artikelnummer | 36108 | 36110 | 36112 |

*= Nur für bestimmungsgemäße Verwendung (z.B. Leiternkopfsicherung)