

MUNK Stehleiter einseitig begehbar mit Rollen 3 Stufen

Arbeitshöhe bis 5,50m

Art. Nr.: G41103

322,50 €

~~UVP 529,55 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 8.5 kg



Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 1x

Begehbarkeit:
einseitig

Trittform: Stufen

Arbeitshöhe: 2,70
m

Standhöhe: 0,68 m

Material: Aluminium

Sprossen/Stufen: 3 **Kategorie:** Stehleiter

gpsr_manufacturer_name: Munk Günstzburger
Steigtechnik

**GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694
und geltenden Unfallverhütungsvorschriften**

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschfeste nivello ®-Leiterschuhe
- Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

Hinweis:

Alle Leitern gegen Mehrpreis mit Federrollen

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 5,00 | 5,50 |
| Gesamthöhe (m) | 1,37 | 1,60 | 1,83 | 2,07 | 2,31 | 2,54 | 2,76 | 3,01 | 3,48 | 3,95 |
| Plattformhöhe P (m) | 0,67 | 0,91 | 1,14 | 1,38 | 1,61 | 1,84 | 2,08 | 2,31 | 2,78 | 3,28 |
| Untere Außenbreite (m) | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,74 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,95 |
| Stufenzahl | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| Gewicht (kg) | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,7 | 15,0 | 15,5 | 17,0 | 19,0 | 22,5 |
| Artikel-Nr. | 41103 | 41104 | 41105 | 41106 | 41107 | 41108 | 41109 | 41110 | 41112 | 41114 |