

## MUNK Stehleiter mit nivello- Traverse 4x12 Sprossen

Höhenverstellbar von Hand von Sprosse zu Sprosse

Art. Nr.: G33048

**1.325,20 €**

~~UVP 2.212,21 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 37 kg

<b>Sprossen/Stufen:</b> 8	<b>Standhöhe:</b> 5,00 m	<b>Kategorie:</b> Stehleiter
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Hersteller:</b> Munk
<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig	<b>Leiterlänge:</b> 5,85 m	<b>Teilbarkeit:</b> 4x
<b>Arbeitshöhe:</b> 7,00 m	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Munk Günzburger Steigtechnik	

**GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften**

- Treppengängig
- Höhenverstellbar von Hand von Sprosse zu Sprosse
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurte

**Bei Ausführung mit Nivello-Traverse zusätzlich:**

- Jetzt standesgemäß: Mit 2 Stück 0,85m bzw. 1,10m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.
- Sprossenabstand: 280 mm

Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)	5,10	6,00	7,00
Leiterlänge ausgefahren L (m)	4,00	4,80	5,85
Leiterlänge eingefahren L (m)	2,50	3,06	3,62
Traversenbreite (m)	0,85	1,10	1,10
Schrittlänge (m)	2,23	2,69	3,33
Sprossenzahl	4 x 8	4 x 10	4 x 12
Holmabmessungen (mm)	73		
Gewicht (kg)	27,0	32,0	37,0
Artikel-Nr.	33032	33040	<b>33048</b>