







## MUNK Stehleiter beidseitig begehbar mit relax-step 2x5 Stufen

Arbeitshöhe bis 4,80m

Art. Nr.: G42210

301,50 €

**UVP 495.04 €** 

Teilbarkeit: 2x

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE **⊘**SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 9.632 kg

Arbeitshöhe: 2,65

Standhöhe: 0,75 m

Material:Begehbarkeit:Aluminiumzweiseitig

Kategorie:

Stehleiter

Hersteller: Munk

Steigtechnik



## Günzburger Stehleiter mit ergo-pad beidseitig begehbar

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere Nivello-Leiterschuhe



E-Mail: service@leiterscout.de





- Ergo-Pad Griffzone mit Klemmschutzmechanismus
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand: 235 mm, für bequemen Auf- und Abstieg
- Holmabmessungen: 73x25 mm

## ergo-pad®


Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

## **Weiterer Pluspunkt:**

Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips. Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.

2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
5,0	6,5	8,0	9,0	10,5	12,0	13,5	15,5	18,5	22,5
40206	40208	40210	40212	40214	40216	40218	40220	40224	40228
5.2	7.0	8 8	10 1	11 9	13.8	15.6	18,0	21,8	26,8
	0,69 0,44 2x3 5,0 40206	0,69 0,93 0,44 0,46 2x3 2x4 5,0 6,5 40206 40208	0,69 0,93 1,16 0,44 0,46 0,49 2x3 2x4 2x5 5,0 6,5 8,0 40206 40208 40210	0,69 0,93 1,16 1,40   0,44 0,46 0,49 0,52   2x3 2x4 2x5 2x6   5,0 6,5 8,0 9,0   40206 40208 40210 40212	0,69 0,93 1,16 1,40 1,63   0,44 0,46 0,49 0,52 0,55   2x3 2x4 2x5 2x6 2x7   5,0 6,5 8,0 9,0 10,5   40206 40208 40210 40212 40214	0,69   0,93   1,16   1,40   1,63   1,87     0,44   0,46   0,49   0,52   0,55   0,58     2x3   2x4   2x5   2x6   2x7   2x8     5,0   6,5   8,0   9,0   10,5   12,0     40206   40208   40210   40212   40214   40216	0,69 0,93 1,16 1,40 1,63 1,87 2,10   0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61   2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x9   5,0 6,5 8,0 9,0 10,5 12,0 13,5	0,69   0,93   1,16   1,40   1,63   1,87   2,10   2,34     0,44   0,46   0,49   0,52   0,55   0,58   0,61   0,64     2x3   2x4   2x5   2x6   2x7   2x8   2x9   2x10     5,0   6,5   8,0   9,0   10,5   12,0   13,5   15,5     40206   40208   40210   40212   40214   40216   40218   40220	0,69   0,93   1,16   1,40   1,63   1,87   2,10   2,34   2,79     0,44   0,46   0,49   0,52   0,55   0,58   0,61   0,64   0,70     2x3   2x4   2x5   2x6   2x7   2x8   2x9   2x10   2x12     5,0   6,5   8,0   9,0   10,5   12,0   13,5   15,5   18,5     40206   40208   40210   40212   40214   40216   40218   40220   40224













clip-step R13	41636	41637	41638	41639	41640	41641	41642	41643	41645	41647
Gewicht (ca. kg)	5,3	7,1	8,9	10,2	12,1	13,9	15,8	18,2	22,1	27,1
clip-step	41603	41604	41605	41606	41607	41608	41609	41610	41612	41614
Gewicht (ca. kg)	5,8	7,7	9,6	11,1	13,2	15,2	17,4	20,0	24,4	29,9
clip-step relax	42206	42208	42210	42212	42214	42216	42218	42220	42224	42228