

## Zarges gebördelte Stehleiter Saferstep S eloxiert 3 Stufen

Für bequemen Stand und hohe Sicherheit

Art. Nr.: Z41373



**184,75 €**

~~UVP 349,86 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 6.5 kg

<b>Standhöhe:</b> 0,80 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 2,80 m	<b>Teilbarkeit:</b> 1x
<b>Kategorie:</b> Stehleiter	<b>Hersteller:</b> Zarges	<b>Trittform:</b> Stufen
<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	<b>Leiterlänge:</b> 1,59 m	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Sprossen/Stufen:</b> 3	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Zarges	

### Für bequemen Stand und hohe Sicherheit

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Z600 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief
- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
Leiterlänge L (m)	1,59	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55
Plattformhöhe P (m)	0,80	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64
Untere äußere Breite (m)	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,69
Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Gewicht (kg)	6,5	7,6	9,0	9,9	11,1	12,3	15,6
Bestell-Nr.	<b>41373</b>	41374	41375	41376	41377	41378	41380