

## Zarges gebördelte Stufen-Stehleiter R13step S 6 Stufen

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm



Art. Nr.: Z41639

**406,40 €**

~~UVP 769,69 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

**SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 11.5 kg

<b>Plattformbreite:</b> 0,25 m	<b>Hersteller:</b> Zarges	<b>Arbeitshöhe:</b> 3,60 m
<b>Plattformlänge:</b> 0,3 m	<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	<b>Sprossen/Stufen:</b> 6
<b>Leiterlänge:</b> 2,43 m	<b>Kategorie:</b> Stehleiter	<b>Standhöhe:</b> 1,59 m
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Zarges

### Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche

- 80mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280mm hohen Antritt
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300x250mm) mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
Leiterlänge L (m)	1,59	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55
Plattformhöhe P (m)	0,80	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64
Untere, äußere Breite (m)	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,71
Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Gewicht (kg)	8,3	9,8	10,5	11,5	12,3	12,8	16,1
Bestell-Nr.	41636	41637	41638	<b>41639</b>	41640	41641	41642