

# MUNK Arbeitspodest fahrbar mit Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe bis 3,00m

Art. Nr.: 261-OX

**ab 369,60 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**



<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	<b>Plattformbreite:</b> 0,3 m	<b>Hersteller:</b> Munk
<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Plattformlänge:</b> 0,55 m	<b>Kategorie:</b> Arbeitspodest	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Munk Günzburger Steigtechnik

## Arbeitspodest aus Aluminium mit 2 Hubrollen für ein leichtes Verfahren.

- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 220mm tiefe Stufen aus Stahl-Gitterrost
- Obere Trittlfläche 550 x 300 mm
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- Fahrbar durch 2 Hubrollen
- mit und ohne Handlauf erhältlich
- Maximale Belastung: 150kg
- entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften
- GS-geprüft

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe P (m)	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche (LxB, m)	0,73 x 0,69	0,97 x 0,73	1,21 x 0,78	1,46 x 0,82

---

Stufenanzahl	2	3	4	5
Ohne Handlauf	51018	51019	51020	51021
Gewicht (kg)	11,5	16,5	21,5	26,5
Mit Handlauf	-	51023	51024	51025
Gewicht (kg)	-	17,9	22,9	27,9