

## Zarges Treppenpodest 45° 600mm Stufenbreite 5 Stufen

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg



Art. Nr.: Z40855523

**1.265,20 €**

~~UVP 2.396,18 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 41.6 kg

**Kategorie:** Treppe

**Trittform:** Stufen

**Plattformlänge:** 0,4 m

**Material:** Aluminium

**Sprossen/Stufen:** 5

**Arbeitshöhe:** 2,99 m

**Hersteller:** Zarges

**Standhöhe:** 0,99 m

**gpsr\_manufacturer\_name:** Zarges

**Neigung:** 45°

**Stufenbreite:** 600 mm

**Ausladung:** 1,47 m

**Senkrechte Höhe:** 0,99 m

**Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung ( für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.**

### Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)

- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

### Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Technische Daten	
Neigung	45°
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 1500
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Maximale Stufenbelastung	150kg
Plattformlängen (mm)	200 bis 2000

Senkrechte Höhe (m)	0,40	0,60	0,80	0,99
Ausladung (m)	0,87	1,07	1,27	1,47
Stufenanzahl	2	3	4	5
Stufenbreite 600mm				
Artikelnummer	40855520	40855521	40855522	<b>40855523</b>
Stufenbreite 800mm				
Artikelnummer	40855524	40855525	40855526	40855527
Stufenbreite 1000mm				
Artikelnummer	40855528	40855529	40855530	40855531