



Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@leiterscout.de

## Dolle Außentreppe Gardentop 126-154cm Geschosshöhe mit Gitterrost 100cm breit mit Geländer

Für Geradlinige – Außentreppe mit seitlichen Stahlelementen

Art. Nr.: DT0406573

1.459,49 €

UVP 1.747.04 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**⊘**SOFORT LIEFERBAR






Kategorie: Aussentreppe	Hersteller: Dolle Treppen	Sprossen/Stufen: 7
<pre>gpsr_manufacturer_name: Gebr. DOLLE GmbH</pre>		gpsr_manufacturer_street: Rockwinkeler Landstraße
<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.dolle.de/</pre>	Tragkraft: 150 kg	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber: 117</pre>	Ausladung: 161 cm	gpsr_manufacturer_postalcode 28325
gpsr_manufacturer_city: Bremen	Stufenbreite: 100 cm	Typ: Gardentop

Die geradelaufende Außentreppe mit Seitenelementen aus Stahl für alle, die klare Linien lieben. Durch das Zusammensetzen einzelner Sets lässt sich nahezu jede Geschosshöhe erreichen.

Die geradelaufende Außentreppe DOLLE Gardentop verbindet Balkon oder Terrassen in geradem Lauf mit dem Gartenbereich. Die Treppe wird aus verschiedenen Sets aufgebaut und kann so jeder Bausituation angepasst werden. Das Starterset besteht aus einem Element mit zwei Stufen. Mit weiteren Ergänzungssets mit je einer Stufe kann die Treppe dann auf die gewünschte Höhe gebracht werden. Die Regulierung der Steigungshöhe erfolgt dann über die Stufenverbindungen, und zwar je Stufe um bis zu 4 cm.

E-Mail: service@leiterscout.de







Für eine einheitliche Balkon- oder Terrassengestaltung bietet DOLLE spezielle Einlegestufen aus feuerverzinktem Stahl für die Außentreppe DOLLE Gardentop. Diese können mit handelsüblichen Holz- oder WPC-Profilen bestückt werden. Je nachdem mit welchem Material Terrasse oder Balkon gestaltet sind, lässt sich so ein nahtloser Übergang zur Außentreppe realisieren. Das Ergebnis ist ein perfekt einheitliches und harmonisches Bild für den Gartenbereich! In der Handhabung sind die Einlegestufen kinderleicht: Die Stufenprofile werden vorab nur in der Länge angepasst und dann lediglich in den Stahlrahmen eingelegt. Wird der Terrassenbelag später einmal geändert, lassen sich auch die Treppenstufen gleich mitanpassen und austauschen, ohne dass eine neue Treppe gebaut werden muss. Die Einlegestufen für die DOLLE Gardentop ermöglichen somit optimale Flexibilität und bieten einen großen Gestaltungsspielraum.

Auf Wunsch können gegen Aufpreis Geländersets zur DOLLE Gardentop kombiniert werden, die je nach Bedarf rechts oder links montierbar sind. Das Standard-Geländerset besteht aus einem Steiggeländer mit Aluminiumhandlauf sowie senkrechten Geländerstäben aus feuerverzinktem Stahl. Zusätzlich kann auch ein Brüstungsgeländer als weiteres Zubehör ergänzt werden. Aus dem DOLLE ProvaSystem stehen Ihnen außerdem weitere Geländersets für den Anschluss an ein ProvaSystem-Brüstungsgeländer zur Verfügung. Für eine individuelle Erweiterung und die Anpassung an verschiedene Höhen und Bausituationen können zudem ein Austrittspodest, ein Zwischenpodest oder ein Eckpodest sowie dazu erforderliche Stützen für Podeste bestellt werden. Dabei ist aus Sicherheitsgründen ein einseitiger Wandanschluss für die Podeste erforderlich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

## Wichtiger Hinweis

Sicherer Stand nur mit Fundament! Als sichere Basis ist für die DOLLE Gardentop ein Fundament zwingend notwendig. Dieses muss frostfrei sein. Planen Sie das Fundament mindestens mit den Abmessungen 40 cm  $\times$  40 cm  $\times$  80 cm (L  $\times$  B  $\times$  T). Diese Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Baukastensystem
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch Podeste (als Austritts-, Zwischen- oder Eckpodest)
- Stufenrahmen aus feuerverzinktem Stahlblech
- Kombinierbar mit DOLLE ProvaSystem
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- passend zum Terrassenbelag

## Lieferumfang ...

E-Mail: service@leiterscout.de






Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263

- Komplettes Montagematerial
- Einbauanleitung


Geschosshöhe (cm)	36 - 44		54 - 66		72 - 88		90 - 110		108 - 132	
Anzahl Stufen / Steigungen	2 / 2		3 / 3		4 / 4		5 / 5		6 / 6	
Stufenbreite (cm)	80	100	80	100	80	100	80	100	80	10
Ausladung (cm)	44		66		88		110		132	
Steigungshöhe (cm)	18 - 22									
Traglast (kg)	150									
Stufen: TRIMAX	® Anthra	zit   ohne	Geländer							
Artikel-Nr.	0406900	0406930	0406902	0406932	0406904	0406933	0406906	0406935	0406908	04
Stufen: TRIMAX	® Anthra	zit   mit C	Seländer							
Artikel-Nr.	0406901	0406931	0406903	0406933	0406905	0406934	0406907	0406936	0406909	04
Stufen: TRIMAX	® Anthra	zit   mit P	rova- Gel	änder						
Artikel-Nr.	0406996	0406536	0406997	0406537	0406998	0406538	0406999	0406539	0406700	04
Stufen: TRIMAX	® Dunke	lbraun   o	hne Gelär	nder						
Artikel-Nr.	0406910	0406940	0406912	0406942	0406914	0406944	0406916	0406946	0406918	04
Stufen: TRIMAX	® Dunke	lbraun   n	nit Geländ	ler						
Artikel-Nr.	0406911	0406941	0406913	0406943	0406915	0406945	0406917	0406947	0406919	04
Stufen: TRIMAX	® Dunke	lbraun   n	nit Prova-	Geländer						
Artikel-Nr.	0406710	0406550	0406711	0406551	0406712	0406552	0406713	0406553	0406714	04
Stufen: Gitterro	ost, verzin	ıkt   ohne	Geländer							
Artikel-Nr.	0406920	0406950	0406922	0406952	0406924	0406954	0406926	0406956	0406928	04
Stufen: Gitterro	ost, verzin	ıkt   mit G	eländer							
Artikel-Nr.	0408921	0406951	0406923	0406953	0406925	0406955	0406927	0406957	0406929	04
Stufen: Gitterro	ost, verzin	ıkt   mit P	rova-Gelä	nder						
Artikel-Nr.	0406742	0406582	0406743	0406583	0406744	0406584	0406745	0406585	0406746	04
Stufen: Einlege	rahmen f	ür Holz oc	ler WPC	ohne Gel	änder					
Stufentiefe (mm)	220									







30									
0406756	0406596	0406757	0406597	0406758	0406598	0406759	0406599	0406760	04
rahmen f	ür Holz oc	der WPC	mit Gelär	nder					
220									
30									
0406770	0406610	0406771	0406611	0406772	0406612	0406773	0406613	0406774	04
rahmen f	ür Holz oc	der WPC	mit Prova	a-Gelände	r				
220									
30									
0406784	0406624	0406785	0406625	0406786	0406626	0406787	0406627	0406788	04
162 - 198		180 - 220		198 - 242		216 - 264		234 - 286	
9 / 10		10 / 11		11 / 12		12 / 13		13 / 14	
80	100	80	100	80	100	80	100	80	10
207 230			253		276		299		
18 - 22									
150									
® Anthra	zit   ohne	Geländer	r						
0406962	0406502	0406963	0406503	0406964	0406504	0406965	0406505	0406966	04
® Anthra	zit   mit (	Seländer							
0406980	0406520	0406981	0406521	0406982	0406522	0406983	0406523	0406984	04
® Anthra	zit   mit F	rova- Gel	änder						
0406703	0406543	0406704	0406544	0406705	0406545	0406706	0406546	0406707	04
® Dunke	lbraun   o	hne Geläi	nder		1			1	
0406971	0406511	0406972	0406512	0406973	0406513	0406974	0406514	0406975	04
® Dunke	lbraun   n	nit Geländ	der						
	0406756 rahmen fi 220 30 0406770 rahmen fi 220 30 0406784 162 - 198 9 / 10 80 207 18 - 22 150 (® Anthra 0406962 (® Anthra 0406980 (® Anthra 0406971	0406756   0406596   rahmen für Holz och 220   30   0406610   rahmen für Holz och 220   30   0406784   0406624   162 - 198   9 / 10   80   100   207   18 - 22   150   (® Anthrazit   ohne 0406962   0406502   (® Anthrazit   mit 60406980   0406520   (® Anthrazit   mit 60406980   0406543   (® Dunkelbraun   0406971   0406511   0406971   0406511   040	0406756   0406596   0406757   rahmen für Holz oder WPC	0406756   0406596   0406757   0406597   rahmen für Holz oder WPC   mit Gelän   220   30   0406770   0406610   0406771   0406611   rahmen für Holz oder WPC   mit Prova   220   30   0406784   0406624   0406785   0406625   0406784   0406624   0406785   0406625   0406785   0406625   0406785   0406625   0406785   0406625   0406980   0406502   0406963   0406503   0406503   0406521   0406980   0406520   0406981   0406521   0406703   0406544   0406703   0406543   0406704   0406544   0406703   0406544   0406704   0406544   0406703   0406544   0406704   0406704   040670	0406756	0406756  0406596  0406757  0406597  0406758  0406598  rahmen für Holz oder WPC   mit Geländer  220  30  0406770  0406610  0406771  0406611  0406772  0406612  rahmen für Holz oder WPC   mit Prova-Geländer  220  30  0406784  0406624  0406785  0406625  0406786  0406626  162 - 198	0406756	0406756	0406756








Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@leiterscout.de

										'
Artikel-Nr.	0406989	0406529	0406990	0406530	0406991	0406531	0406992	0406532	0406993	04
Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun   mit Prova-Geländer										
Artikel-Nr.	0406717	0406557	0406718	0406558	0406719	0406559	0406720	0406560	0406721	04
Stufen: Gitterro	st, verzin	kt   ohne	Geländer							
Artikel-Nr.	0406726	0406566	0406727	0406567	0406728	0406568	0406729	0406569	0406730	04
Stufen: Gitterro	st, verzin	kt   mit G	eländer							
Artikel-Nr.	0406735	0406575	0406736	0406576	0406737	0406577	0406738	0406578	0406739	04
Stufen: Gitterro	st, verzin	ıkt   mit Pı	rova-Gelä	nder						
Artikel-Nr.	0406749	0406589	0406750	0406590	0406751	0406591	0406752	0406592	0406753	04
Stufen: Einlege	rahmen fi	ür Holz od	ler WPC	ohne Gel	änder					
Stufentiefe (mm)	220									
Stufenstärke (mm)	30									
Artikel-Nr.	0406763	0406603	0406764	0406604	0406765	0406605	0406766	0406606	0406767	04
Stufen: Einlege	rahmen fi	ür Holz od	ler WPC	mit Gelär	nder					
Stufentiefe (mm)	220									
Stufenstärke (mm)	30									
Artikel-Nr.	0406777	0406617	0406778	0406618	0406779	0406619	0406780	0406620	0406781	. 04
Artikel-Nr.   0406777   0406617   0406778   0406618   0406779   0406619   0406780   0406620   0406781   04										
Stufentiefe (mm)	220									
Stufenstärke (mm)	30									
Artikel-Nr.	0406791	0406631	0406792	0406632	0406793	0406633	0406794	0406634	0406795	04
						-		-		_

- DOLLE Gardentop Einlegestufen
- DOLLE Gardenop Stufenrahmen
- DOLLE Gardentop Gitterroststufen mit Podest
- DOLLE Gardentop Gitterroststufen
- DOLLE Gardentop, TRIMAX®-Stufen mit Podest
- DOLLE Gardentop TRIMAX®-Stufen
- DOLLE Gardentop Abstützung



Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@leiterscout.de





• DOLLE Gardentop Stufen Metall gelocht