

## Zarges Treppe 60° 600m Stufenbreite 7 Stufen

Verschiedene Neigungen: 60° für beengte  
Platzverhältnisse



Art. Nr.: Z40055206

**900,25 €**

~~UVP 1.705,03 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 34.3 kg

**Kategorie:** Treppe

**Trittform:** Stufen

**Sprossen/Stufen:** 7

**Hersteller:** Zarges

**Material:** Aluminium

**Teilbarkeit:** 1x

**Neigung:** 60°

**Senkrechte Höhe:**  
1,75 m

**Stufenbreite:** 600 mm

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
Zarges

**Ausladung:** 1,08 m

**Lieferzeit:** bis zu 10 Werktagen  
Lieferzeit

### Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf - Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

### Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen

- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

### Weitere Optionen

- Einhängenkonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

### Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Technische Daten	
Neigung	60°
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 4750
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm
Stufentiefe (mm)	175mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Maximale Stufenbelastung	150kg

Senkrechte Höhe (m)	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25	4,75
Ausladung (m)	0,79	1,08	1,37	1,70	1,99	2,28	2,57	2,86
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite 600mm								
Artikelnummer	40055204	<b>40055206</b>	40055208	40055210	40055212	40055214	40055216	40055218
Gewicht (kg)	26,5	34,3	41,1	49,6	56,4	70,2	70,4	88,5
Stufenbreite 800mm								
Artikelnummer	40055224	40055226	40055228	40055230	40055232	40055234	40055236	40055238
Gewicht (kg)	28,4	37,0	44,6	53,8	61,4	76,0	85,9	95,8

Stufenbreite 1000mm

Artikelnummer	40055324	40055326	40055328	40055330	40055332	40055334	40055336	40055338
Gewicht (kg)	30,3	39,6	48,0	58,0	66,4	81,7	92,4	103,1

\*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen