

Layher 111 Treppe 60° 800mm breit 10 Stufen

Ein sicherer, fest montierter Aufstieg

Art. Nr.: 1118.610

1.323,55 €

~~UVP 1.972,90 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



Gewicht: 39.6 kg

Hersteller: Layher

Kategorie: Treppen

Material: Aluminium

Trittform: Stufen

Standhöhe: 2,40 m

Arbeitshöhe: 4,40 m

Teilbarkeit: 1x

Sprossen/Stufen: 10

Senkrechte Höhe: 2,40 m

Stufenbreite: 800 mm

Neigung: 60°

Ausladung: 1,493 m

Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten

- Ein sicherer, fest montierter Aufstieg
- Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind
- Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses begehen, auch mit Last
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert - kein zeitraubender Bausatz!
- Stufenbreite: 0,6m bzw. 0,8m
- Treppenbreite:
 - Stufenbreite + 0,13m bei einseitigem Handlauf
 - Stufenbreite + 0,17m bei beidseitigem Handlauf
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft

- Neigung: 60°
- Ausladung: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
- Senkrechte Höhe: max. 3,90m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben.
Bei einem Wandabstand von > 200mm muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein. (Maßangabe von Oberkante oberste Stufe bis Oberkante Geländer)
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- * BG-Bau: auf Basis der Anschaffungskosten mit 50% bis maximal 750€

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
links oder rechts

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,72 | | 0,96 | | 1,20 | | 1,44 | | 1,68 |
| Ausladung (m) | 0,522 | | 0,661 | | 0,799 | | 0,938 | | 1,076 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,72 | | 2,96 | | 3,20 | | 3,44 | | 3,68 |
| Stufenanzahl (m) | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| Stufenbreite (m) | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gesamtbreite (m) | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 |
| Gewicht (kg) | 14,3 | 15,5 | 16,9 | 18,6 | 19,6 | 21,7 | 22,2 | 24,8 | 25,0 |
| Artikel-Nr. | 1116.603 | 1118.603 | 1116.604 | 1118.604 | 1116.605 | 1118.605 | 1116.606 | 1118.606 | 1116.607 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 2,40 | | 2,64 | | 2,88 | | 3,12 | | 3,36 |
| Ausladung (m) | 1,493 | | 1,632 | | 1,771 | | 1,910 | | 2,049 |
| Arbeitshöhe (m) | 4,40 | | 4,64 | | 4,88 | | 5,12 | | 5,36 |
| Stufenanzahl (m) | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
| Stufenbreite (m) | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 |
| Gesamtbreite (m) | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 |
| Gewicht (kg) | 35,4 | 39,6 | 38,3 | 43,0 | 41,4 | 46,5 | 45,8 | 51,3 | 50,3 |
| Artikel-Nr. | 1116.610 | 1118.610 | 1116.611 | 1118.611 | 1116.612 | 1118.612 | 1116.613 | 1118.613 | 1116.614 |