

MUNK Treppe 45° inkl. einen Handlauf, 600mm Stufenbreite, 14 Stufen

Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm

Art. Nr.: G600254

1.683,05 €


~~UVP 2.809,59 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

👍 **unser Tipp**



Gewicht: 68 kg

Trittform: Stufen

Kategorie: Treppen

Material: Aluminium

Sprossen/Stufen: 14

Hersteller: Munk

Neigung: 45°

gpsr_manufacturer_name:
Munk Günzburger Steigtechnik

Stufenbreite: 600 mm

Ausladung: 3,18 m

Senkrechte Höhe: 2,91 m

gpsr_manufacturer_city:
Günzburg

gpsr_manufacturer_email:
info@munk-group.com

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_street:
Rudolf-Diesel-Straße

gpsr_manufacturer_housenu
23

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.steigtechnik.de/>

gpsr_manufacturer_postalcode:
89312

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225mm
- Stufenausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**

- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13 - siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Im Standardlieferungsumfang sind Kunststoffschuhe verbaut (Diese müssen bauseitig nicht fixiert werden)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Senkrechte Höhe m	0,83	1,04	1,25	1,46	1,67	1,87	2,08	2,29	2,50	2,70	2,91
Ausladung m	1,06	1,29	1,50	1,71	1,92	2,14	2,34	2,55	2,76	2,97	3,18
Artikelnummern											
Stufenbreite 600	600244	600245	600246	600247	600248	600249	600250	600251	600252	600253	600254
Stufenbreite 800	600264	600265	600266	600267	600268	600269	600270	600271	600272	600273	600274
Stufenbreite 1000	600344	600345	600346	600347	600348	600349	600350	600351	600352	600353	600354

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis	600304	600305	600306	600307	600308	600309	600310	600311	600312	600313	600314
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------