

## Zarges Treppe 60° 600m Stufenbreite 15 Stufen

Verschiedene Neigungen: 60° für beengte  
Platzverhältnisse



Art. Nr.: Z40055214

**1.649,45 €**

~~UVP 3.150,17 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 70.2 kg

**Kategorie:** Treppe

**Trittform:** Stufen

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
Zarges

**Ausladung:** 2,28 m

**Hersteller:** Zarges

**Sprossen/Stufen:** 15

**Neigung:** 60°

**Senkrechte Höhe:** 3,75  
m

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Stufenbreite:** 600 mm

**Lieferzeit:** bis zu 10 Werktagen  
Lieferzeit

### Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf - Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

### Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen

- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

### Weitere Optionen

- Einhängkonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

### Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

| Technische Daten                       |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Neigung                                | 60°                                                                        |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung | 500 bis 4750                                                               |
| Stufenbelag                            | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)                      | 600mm,800mm,1000mm                                                         |
| Stufentiefe (mm)                       | 175mm                                                                      |
| Zulässige Gesamtbelastung              | 300kg                                                                      |
| Maximale Stufenbelastung               | 150kg                                                                      |

|                     |          |          |          |          |          |                 |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,25     | 1,75     | 2,25     | 2,75     | 3,25     | 3,75            | 4,25     | 4,75     |
| Ausladung (m)       | 0,79     | 1,08     | 1,37     | 1,70     | 1,99     | 2,28            | 2,57     | 2,86     |
| Stufenanzahl        | 5        | 7        | 9        | 11       | 13       | 15              | 17       | 19       |
| Stufenbreite 600mm  |          |          |          |          |          |                 |          |          |
| Artikelnummer       | 40055204 | 40055206 | 40055208 | 40055210 | 40055212 | <b>40055214</b> | 40055216 | 40055218 |
| Gewicht (kg)        | 26,5     | 34,3     | 41,1     | 49,6     | 56,4     | 70,2            | 70,4     | 88,5     |
| Stufenbreite 800mm  |          |          |          |          |          |                 |          |          |
| Artikelnummer       | 40055224 | 40055226 | 40055228 | 40055230 | 40055232 | 40055234        | 40055236 | 40055238 |
| Gewicht (kg)        | 28,4     | 37,0     | 44,6     | 53,8     | 61,4     | 76,0            | 85,9     | 95,8     |

Stufenbreite 1000mm

|               |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Artikelnummer | 40055324 | 40055326 | 40055328 | 40055330 | 40055332 | 40055334 | 40055336 | 40055338 |
| Gewicht (kg)  | 30,3     | 39,6     | 48,0     | 58,0     | 66,4     | 81,7     | 92,4     | 103,1    |

\*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen