

## MUNK Treppe 45?? inkl. einen Handlauf, 800mm Stufenbreite, 17 Stufen

Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm

Art. Nr.: G600277



**2.140,70 ???**

**UVP 3.573,57 ???**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 85.4 kg

**Sprossen/Stufen:** 17

**Trittform:** Stufen

**Kategorie:** Treppen

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Senkrechte Höhe:** 3,54 m

**Ausladung:** 3,81 m

**Stufenbreite:** 800 mm

**Neigung:** 45??

### Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45??
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225mm
- Stufenausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13 - siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf einseitig ?? 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Im Standardlieferungsumfang sind Kunststoffschuhe verbaut (Diese müssen bauseitig nicht fixiert werden)

- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)

| Stufenanzahl                     | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Senkrechte Höhe m                | 0,83   | 1,04   | 1,25   | 1,46   | 1,67   | 1,87   | 2,08   | 2,29   | 2,50   | 2,70   | 2,91   |
| Ausladung m                      | 1,06   | 1,29   | 1,50   | 1,71   | 1,92   | 2,14   | 2,34   | 2,55   | 2,76   | 2,97   | 3,18   |
| Artikelnummern                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Stufenbreite 600                 | 600244 | 600245 | 600246 | 600247 | 600248 | 600249 | 600250 | 600251 | 600252 | 600253 | 600254 |
| Stufenbreite 800                 | 600264 | 600265 | 600266 | 600267 | 600268 | 600269 | 600270 | 600271 | 600272 | 600273 | 600274 |
| Stufenbreite 1000                | 600344 | 600345 | 600346 | 600347 | 600348 | 600349 | 600350 | 600351 | 600352 | 600353 | 600354 |
| Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis | 600304 | 600305 | 600306 | 600307 | 600308 | 600309 | 600310 | 600311 | 600312 | 600313 | 600314 |