

# Euroline 513 Wartungsbohle 45° 600mm Stufenbreite 11 Stufen Stahl Gitterrost

Ausladung bis 4,71m

Art. Nr.: E5134411



## 3.678,20 ???

~~UVP 5.903,59 ???~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR



<b>Kategorie:</b> Wartungsbohle	<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	<b>Teilbarkeit:</b> 1x
<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Sprossen/Stufen:</b> 11
<b>Plattformlänge:</b> 0,72 m	<b>Material:</b> Stahl	<b>Plattformbreite:</b> 0,6 m
<b>Neigung:</b> 45°	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline	<b>Ausladung:</b> 3,174 m
<b>Senkrechte Höhe:</b> 2,42 m	<b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen Lieferzeit	



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein

- Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
  - Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
  - Podestlänge (A): 720mm;
  - 2 Lenkrollen  $\varnothing=125\text{mm}$  mit Festellern am Steigteil
  - 2 Lenkrollen  $\varnothing=160\text{mm}$  mit Festellern am Stützteil
  - Fahrwerk am Stützteil
  - Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
  - Lieferung in vormontierten Baugruppen
  - Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
  - Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
  - Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
  - Maximale Stufenbelastung 150kg
  - Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
  - Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

#### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerksbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

#### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Senkrechte Höhe E (m)	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	2,42	2,64	2,86
Ausladung D (mm)	1634	1854	2074	2294	2514	2734	2954	3174	3394	3614
Fahrwerkbreite Fw (m)	1,00	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60
Material Alu gerieft - Stufenbreite 600mm										
Artikel-Nr.	5134104	5134105	5134106	5134107	5134108	5134109	5134110	5134111	5134112	5134113
Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm										
Artikel-Nr.	5134204	5134205	5134206	5134207	5134208	5134209	5134210	5134211	5134212	5134213
Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm										
Artikel-Nr.	5134304	5134305	5134306	5134307	5134308	5134309	5134310	5134311	5134312	5134313
Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm										
Artikel-Nr.	5134404	5134405	5134406	5134407	5134408	5134409	5134410	<b>5134411</b>	5134412	5134413
Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm										

---

Artikel-Nr.	5134504	5134505	5134506	5134507	5134508	5134509	5134510	5134511	5134512	5
Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm										
Artikel-Nr.	5134604	5134605	5134606	5134607	5134608	5134609	5134610	5134611	5134612	5