

Zarges Plattformtreppe fahrbar 45° 1000mm Stufenbreite 7 Stufen

Individuell angepasste Plattformlängen

Art. Nr.: Z40255806



3.052,10 €

~~UVP 5.829,10 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 127.9 kg



| | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Kategorie: Podesttreppe | Material: Aluminium | Plattformlänge: 0,6 m |
| Hersteller: Zarges | Sprossen/Stufen: 7 | Trittform: Stufen |
| Stufenbreite: 1000 mm | Neigung: 45° | Ausladung: 2,24 m |
| Senkrechte Höhe: 1,50 m | Teilbarkeit: 1x | Begehbarkeit: einseitig |

Perfekter, ergonomischer und sicherer Stand auf großer Plattform mit mobilen Einsatzmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer

- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem
- Hoher Vormontagegrad

Hinweis

Entspricht DIN EN ISO 14 122

| Technische Daten | |
|--|--|
| Neigung | 45° |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 4510 |
| Stufenbelag | Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm) | 600mm, 800mm, 1000mm |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg |
| Plattformlänge | 200 bis 3000mm |
| Maximale Stufenbelastung | 150kg |

| | 45° | Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer Plattformlänge 600 mm | | | | | | |
|----------------------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,07 | 1,50 | 1,93 | 2,36 | 2,79 | 3,22 | 3,65 | 4,08 |
| Ausladung (m) | 1,81 | 2,24 | 2,67 | 3,10 | 3,53 | 3,96 | 4,39 | 4,82 |
| Stufenanzahl | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Stufenbreite 600mm | | | | | | | | |
| Fahrwerksbreite (mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1220 | 1420 |
| Artikelnummer | 40255764 | 40255766 | 40255768 | 40255770 | 40255772 | 40255774 | 40255776 | 40255778 |
| Stufenbreite 800mm | | | | | | | | |
| Fahrwerksbreite (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1420 | 1420 |
| Artikelnummer | 40255784 | 40255786 | 40255788 | 40255790 | 40255792 | 40255794 | 40255796 | 40255798 |
| Stufenbreite 1000mm | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fahrwerksbreite (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Artikelnummer | 40255804 | 40255806 | 40255808 | 40255810 | 40255812 | 40255814 | 40255816 | 40255818 |