

# Zarges Plattformtreppe fahrbar 45° 800mm Stufenbreite 21 Stufen

Individuell angepasste Plattformlängen

Art. Nr.: Z40255800



**5.378,95 €**

~~UVP 10.273,03 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 288 kg



<b>Hersteller:</b> Zarges	<b>Sprossen/Stufen:</b> 21	<b>Trittform:</b> Stufen
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Podesttreppe	<b>Plattformlänge:</b> 0,6 m
<b>Senkrechte Höhe:</b> 4,51 m	<b>Neigung:</b> 45°	<b>Stufenbreite:</b> 800 mm
<b>Ausladung:</b> 5,25 m	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Zarges	<b>Begehbarkeit:</b> einseitig
<b>Teilbarkeit:</b> 1x		

## Perfekter, ergonomischer und sicherer Stand auf großer Plattform mit mobilen Einsatzmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem
- Hoher Vormontagegrad

Hinweis

Entspricht DIN EN ISO 14 122

<b>Technische Daten</b>	
Neigung	45°
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4510
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Plattformlänge	200 bis 3000mm
Maximale Stufenbelastung	150kg

	45°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer Plattformlänge 600 mm								
Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22	3,65	4,08	4,51	4,94
Ausladung (m)	1,81	2,24	2,67	3,10	3,53	3,96	4,39	4,82	5,25	5,68
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
Stufenbreite 600mm										
Fahrwerksbreite (mm)	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1220	1420	1620	1820
Artikelnummer	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774	40255776	40255778	40255780	40255782
Stufenbreite 800mm										
Fahrwerksbreite (mm)	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1420	1420	1420	1420
Artikelnummer	40255784	40255786	40255788	40255790	40255792	40255794	40255796	40255798	40255798	40255798

Stufenbreite 1000mm

Fahrwerksbreite (mm)	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1
Artikelnummer	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814	40255816	40255818	4