

## Euroline 512 Übergang 45° 600mm Stufenbreite 2x8 Stufen Alu gerieft

Mobile und stationäre Übergänge aus  
Aluminium für Hindernisse aller Art



Art. Nr.: E5124108

**2.401,45 €**

~~UVP 3.854,41 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Teilbarkeit:</b> 2x	<b>Kategorie:</b> Übergang
<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Plattformlänge:</b> 0,72 m
<b>Plattformbreite:</b> 0,6 m	<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig	<b>Sprossen/Stufen:</b> 8
<b>Ausladung:</b> 4,10 m	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline	<b>Neigung:</b> 45°
<b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen Lieferzeit		



- Mobile und stationäre Übergänge aus Aluminium für Hindernisse aller Art
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen

- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Stationäre Ausführung mit 8 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Lieferbar als **mobile Ausführung** mit 2 fahrbaren Quertraversen (5170400)
- Podestlänge (A): 720mm; Lichtes Längenmaß (H): 390mm
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **mobile Übergänge**: bitte kaufen Sie zusätzlich die Mobile Ausführung 5170400 ein
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)


#### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** bzw. **lichte Höhe** (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) bzw. **lichte Länge** (H) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts

#### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





Stufenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	<b>2x8</b>	2x9	2x10
Lichte Höhe I (m)	0,84	1,06	1,28	1,50	<b>1,72</b>	1,94	2,16
Ausladung D (m)	2,34	2,78	3,22	3,66	<b>4,10</b>	4,54	4,98
Artikelnummer	5124104	5124105	5124106	5124107	<b>5124108</b>	5124109	5124110