

Euroline 512 Übergang 60° 800mm Stufenbreite 2x4 Stufen Alu gerieft

Standard: Podestlänge A 720mm - Lichtes
Längenmaß H = 390mm



Art. Nr.: E5126204

1.558,45 €

~~UVP 2.501,38 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



Sprossen/Stufen: 4	Kategorie: Übergang	Plattformbreite: 0,8 m
Hersteller: Euroline	Teilbarkeit: 2x	Begehbarkeit: zweiseitig
Material: Aluminium	Plattformlänge: 0,72 m	Trittform: Stufen
Senkrechte Höhe: 1,00 m	Neigung: 60°	gpsr_manufacturer_name: Euroline
Ausladung: 1,77 m	Lieferzeit: bis zu 10 Werktagen Lieferzeit	



- Mobile und stationäre Übergänge aus Aluminium für Hindernisse aller Art
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste

- Stationäre Ausführung mit 8 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Lieferbar als **mobile Ausführung** mit 2 fahrbaren Quertraversen (5170400)
- Podestlänge (A): 720mm; Lichtes Längenmaß (H): 440mm
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **mobile Übergänge**: bitte kaufen Sie zusätzlich die Mobile Ausführung 5170400 ein
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Gelände doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)


Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** bzw. **lichte Höhe** (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) bzw. **lichte Länge** (H) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Gelände**: links oder rechts

Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





Stufenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10
Lichte Höhe I (m)	0,96	1,21	1,46	1,71	1,96	2,21	2,46
Ausladung D (m)	1,77	2,06	2,35	2,64	2,92	3,21	3,50
Artikelnummern							
600mm Stufenbreite B	5126104	5126105	5126106	5126107	5126108	5126109	5126110
800mm Stufenbreite B	5126204	5126205	5126206	5126207	5126208	5126209	5126210
1000mm Stufenbreite B	5126304	5126305	5126306	5126307	5126308	5126309	5126310