

## Zarges Treppe 45° 800mm Stufenbreite 9 Stufen

Treppe mit einem Handlauf - Einseitiger  
Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht



Art. Nr.: Z40055268

**1.252,35 €**

~~UVP 2.371,91 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 56.9 kg

**Material:** Aluminium

**Trittform:** Stufen

**Kategorie:** Treppe

**Teilbarkeit:** 1x

**Sprossen/Stufen:** 9

**Hersteller:** Zarges

**Stufenbreite:** 800 mm

**Neigung:** 45°

**Ausladung:** 2,00 m

**Senkrechte Höhe:** 1,93 m

**Lieferzeit:** bis zu 10 Werktagen Lieferzeit

### Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf - Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

### Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

## Weitere Optionen

- Einhängkonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

### Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

| Technische Daten                       |  |
|--|--|
| Neigung                                | 45°  |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 4080   |
| Stufenbelag                            | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)                      | 600mm,800mm,1000mm   |
| Stufentiefe (mm)                       | 175mm  |
| Zulässige Gesamtbelastung              | 300kg  |
| Maximale Stufenbelastung               | 150kg  |

|                     |          |          |                 |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,07     | 1,50     | 1,93            | 2,36     | 2,79     | 3,22     | 3,65     | 4,08     |
| Ausladung (m)       | 1,14     | 1,57     | 2,00            | 2,47     | 2,90     | 3,33     | 3,76     | 4,19     |
| Stufenanzahl        | 5        | 7        | 9               | 11       | 13       | 15       | 17       | 19       |
| Stufenbreite 600mm  |          |          |                 |          |          |          |          |          |
| Gewicht (kg)        | 29,4     | 38,7     | 52,6            | 61,5     | 70,3     | 81,1     | 91,9     | 100,3    |
| Artikelnummer       | 40055244 | 40055246 | 40055248        | 40055250 | 40055252 | 40055254 | 40055256 | 40055258 |
| Stufenbreite 800mm  |          |          |                 |          |          |          |          |          |
| Gewicht (kg)        | 31,8     | 42,1     | 56,9            | 66,8     | 76,5     | 88,3     | 100,0    | 109,4    |
| Artikelnummer       | 40055264 | 40055266 | <b>40055268</b> | 40055270 | 40055272 | 40055274 | 40055276 | 40055278 |
| Stufenbreite 1000mm |          |          |                 |          |          |          |          |          |
| Gewicht (kg)        | 34,2     | 45,4     | 61,2            | 72,0     | 82,7     | 95,5     | 108,1    | 118,5    |
| Artikelnummer       | 40055344 | 40055346 | 40055348        | 40055350 | 40055352 | 40055354 | 40055356 | 40055358 |